<設定方法> Internet Explorer の場合

- 1. Internet Explorer の [ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。
- 2. [インターネット オプション] ダイアログ ボックスの [詳細設定] タブをクリックします。
- [セキュリティ] カテゴリで、[SSL 3.0 を使用する] チェック ボックスをオフにし、[TLS 1.0 を使用する]、[TLS 1.1 の使用]、および [TLS 1.2 の使用] チェック ボックスをオンにします (※使用可能な場合)。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. 終了し、Internet Explorer を再起動します。

※ブラウザのバージョンによっては[TLS 1.0 を使用する]等が表示されない場合がございます。その際は、 ブラウザのバージョンアップをしていただきますようお願いいたします。

全般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	プログラム	詳細設定	
設定							-
		1					-
	Uキュリテ・ DOM	イ つたしこざたた	さんこうさる				*
		ストレーンを有 F の送信が PC	のに を注言し	ts(N)-	- いいおえいえ	トキカた根へ	~(-世
	Smar	tScreen フィル	ん) きょうし ター機能を有	があい /ン 言交力(ごする	5	1 C1 WC200 E	
	SSL :	2.0 を使用する			L		=
	SSL :	3.0 を使用する	- ナエック	を外り)		
	🔽 TLS	1.0 を使用する	ii d				
	🚺 TLS	1.1 の使用	🔿 チェック	を付け	る		
	TLS	1.2 の使用					
	the second se	2 1 2 m 1 4 M		A Comment of the	A second second second		
	■ オンラ	インからの攻撃	の緩和に役	立てるた(マー	め、メモリ保護	を有効にする	5*
	 ✓ オンラ ✓ サーバ ✓ サーバ 	インからの攻撃 ドーの証明書失	の緩和に役: 5効を確認す	立てるた(る* * 17511月日	め、メモリ保護 ▶▼	を有効にする	5*
	 ✓ オンラ ✓ サーバ ✓ ダウン ✓ ネイラ 	インからの攻撃 ドーの証明書失 ロードしたプロ	の緩和に役」 効を確認す グラムの署名 P.サポートを	立てるた(る* を確認す	め、メモリ保護 る	を有効にする	5* -
100	 ✓ オンラ ✓ サー/ ✓ ダウン ✓ ネイテ 	インからの攻撃 ドーの証明書失 ロードしたブロ ・ィブ XMLHTT	の緩和に役。 ためを確認す グラムの署名 Pサポートなっ III	立てるた(る* を確認す 有効にす	め、メモリ保護 な る	を有効にする	5*
K Intole	 ✓ オンラ ✓ サー/ ✓ ダウン ✓ ネイテ ✓ Internet Exp 	インからの攻撃 ドーの証明書失 ロードしたプログ ティブ XML HTT Ilorer の再開行	の緩和に役 気効を確認す ガラムの署名 P サポートなっ III 後に有効にな	立てるた(る* を確認す 自効にす ります。	め、メモリ保藤 る る	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	5* •
and and a	 ✓ オンラ ✓ サー// ✓ ダウン ✓ ダウン ✓ ネイテ <td>インからの攻撃 ドーの証明書失 ロードしたプログ ・イブ XMI HTT Ilorer の再開谷</td><td>の緩和に役 気効を確認す ブラムの署名 P サポートを III 後に有効にな</td><td>立てるたけ る* を確認す 自効にす ります。</td><td>め、メモリ保藤 る る 詳細調</td><td>を有効にする</td><td>5* •</td>	インからの攻撃 ドーの証明書失 ロードしたプログ ・イブ XMI HTT Ilorer の再開谷	の緩和に役 気効を確認す ブラムの署名 P サポートを III 後に有効にな	立てるたけ る* を確認す 自効にす ります。	め、メモリ保藤 る る 詳細調	を有効にする	5* •
a Notes	 ✓ オンラ ✓ サー/ ✓ ダウン ✓ ダウン ✓ ネイテ Internet Explorer 	インからの攻撃 「一の証明書失 ロードしたプロ/ 「ィブ XMI HTT lorer の再開作	の緩和に役: 気効を確認す グラムの署名 P サポートなっ III 後に有効にな a.kl ます	立てるた(る* を確認す 自効にす ります。	め、メモリ保護 する る 王 詳細訳	iを有効にする 定を復元(R	5* +)
, Inter	▼ オンラ ▼ サー/ ▼ ダウン ▼ ネイテ Internet Exp net Explorer	インからの攻撃 「ーの証明書失 ロードしたブロイ 「イブ XMI HTT 「lorer の再開行 の設定をリセッ	の緩和に役 気効を確認す ブラムの署名 P サポートなっ 期 後に有効にな ットします -	立てるたけ る* を確認す 自効にす ります。	め、メモリ(保護 なる える 詳細語 ます	を有効にする 定を復元(R	5* •
, Inter Ir	▼ オンラ ▼ サー/ ▼ ダウン ▼ ネイテ Internet Explorer ternet Explorer	インからの攻撃 「一の証明書失 ロードしたプロ・ 「マブ XMI HTT 」 の設定をりたい rer の設定を見	の緩和に役: 気効を確認す プラムの署名 P サポートな: … 数に有効にな かトします ・ 天定の状態に	立てるたけ る* を確認す 自幼にす ります。	め、メモリ(保護 る る 、 詳細語 ます。	iを有効にする i定を復元(R リセット	5* • (S)
a Inter Ir	▼ オンラ ▼ サー/ ▼ ダウン ▼ ネイテ Internet Explorer ternet Explorer	インからの攻撃 「一の証明書失 ロードしたプロ・ 「マブ XMI HTT 「 の設定をりせい rer の設定を見	の緩和に役 気効を確認す ブラムの署名 P サポートなご 開 数に有効にな かトします 死定の状態に	立てるたけ る* を確認す 自効にす ります。	め、メモリ(保護 る る	iを有効にする (定を復元(R リセット	5*) (S)
א Inter Ir ל		インからの攻撃 「一の証明書头 ロードしたプロ・ 「マブ XMI HTT 「lorer の再開作」 の設定をりせい rer の設定を見 安定な状態にプ	の緩和に役: 気かを確認す プラムの署名 P サポートを III 数に有効にな かトします - 死定の状態に なった場合に(立てるた(る* を確認す 自なかにす ります。 リセットし のみ、この	め、メモリ(保護 る <u>る</u> 詳細語 よす。	iを有効にする 定を復元(R リセット てください。	5* • 0 (S)
Inter Ir J		インからの攻撃 「一の証明書失 ロードしたブロ・ 「マブ XMI HTT 「 の設定をリセン rer の設定を見 安定な状態にけ	の緩和に役: 気がを確認す グラムの署名 P サポートな? III 数に有効にな かトします った場合に なった場合に	立てるたけ る* を確認です ります。 リセットし りみ、この	め、メモリ保護 する る	地有効にする 定を復元(R リセット てください。	5* •)) (S)

SSL3.0 無効化および TLS1.0~有効化 設定手順

<設定方法>FireFox の場合

※Firefox では TLS1.0~はデフォルトで有効です。 SSL3.0 を無効化する手順を示します

- 1. 2014年11月25日 公開予定のバージョンアップにてSSL3.0はサポート外となります。 【Mozilla Japan ブログ】 http://www.mozilla.jp/blog/entry/10433/
- 上記までの間、SSL3.0を無効化するアドオンを適用してください。
 FireFox にて【<u>https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/ssl-version-control/</u>】 ヘアクセスしてください。
- 3. [SSL Version Control 0.2]を[+ Add to Firefox]からインストールしてください。



4. 警告が出ますが、[インストール]を押し、インストールを完了します。

1	作者を信頼しているアドオン以外はインストールしないでくだ さい
	悪意のあるソフトウェアをインストールしてしまうと、コンピュータに損傷を受 けたり、プライバシーを侵害される恐れがあります。
欠のソフ	7トウェアをインストールする許可を求めています:
0	SSL Version Control (作者情報未検証) https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/550756/addon-550756